

light Q s.r.o.
Uralská 687/3, 160 00 Praha 6

provozovna
light Q s.r.o.
Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1
vchod z pasáže Vlasty Buriana
mob. +420 602 790 087
mob. +420 602 271 152



GOSSEN

provozovna
Ultralab&Syn
Vladislavova 1, 110 00 Praha 1
mob. +420 602 946 541

tel.: +420 222 517 289

e-mail: ultralab@ultralab.cz

tel.: +420 224 253 079
e-mail: info@lightq.cz
objednávky: objednavky@lightq.cz
dotazy: dotazy@lightq.cz

www.lightq.cz
www.gossen.cz

www.ultralab.cz

Kód	název	popis	MOC s DPH
-----	-------	-------	-----------

EXPOZIMETRY

GOS-H262A	DIGISIX 2	digitální expozimetr s analogovým nastavením, měření kontrastu, odraženého, přímého a bočního světla, LCD display, uložení naměřených hodnot, hodiny, alarm, funkce timer, měření teploty	6 700,00
GOS-H263A	DIGIFLASH 2	digitální expozimetr pro bleskové a stálé světlo, brašna, kabel, baterie	7 380,00
GOS-H264A	SIXTOMAT F2	Expozimetr s digitálním displejem pro bleskové a stálé světlo, řízený mikroprocesorem.	8 000,00
GOS-H261A	DIGIPRO F2	pro bleskové a stálé světlo, otočná (pohyblivá) hlava, brašna a baterie	10 050,00

Příslušenství pro Expozimetry

GOS-V070A	LI-Ion baterie	LI-Ion nabíjecí baterie pro Digisky 3,7V, 890 mAh (náhradní)	860,00
GOS-V069A	Klip	Klip pro Digisix / 2 a Digiflash / 2	300,00
GOS-V207A	Bateriový adapter set pro Lunasix	Battery Adapter - Set for Lunasix, Lunasix 3, Lunasix 3SLuna	890,00

SYSTÉMY PRO MĚŘENÍ SVĚTELNÝCH HODNOT

GOS-M525G	MAVOMASTER	Kompaktní měřicí systém vč. display jednotky	11 830,00
GOS-M526G	MAVOPROBE LUX / UVA	Měřicí sonda pro osvětlení a záření	31 090,00
GOS-M527G	MAVOPROBE LUX 5032 B	Měřicí sonda pro osvětlení třídy B	20 420,00
GOS-M528G	MAVOPROBE LUX 5032 C	Měřicí sonda pro osvětlení třídy C	13 900,00
GOS-M529G	MAVOPROBE MONITOR	Měřicí sonda pro luminiscenci	26 640,00

Příslušenství pro měření

GOS-M516G	předsádka pro 10 mm difusor	for probe with 10 mm diffuser	6 200,00
GOS-M499G	Adapter - tabulka	Adapter, tabulka pro kontaktní měření	1 070,00
GOS-M520G	Transpoprtní brašna plast	Přenosná brašna (plast) pro MAVOMASTER bez gumového pouzdra + jeden1 MAVOPROBE LUX nebo LUX/UVA	2 200,00
GOS-V077A	Transpoprtní brašna Alu	Přenosná brašna (hliník) pro MAVOMASTER bez gumového pouzdra + dva MAVOPROBE LUX , LUX/UVA nebo MONITOR	4 720,00
GOS-V076A	Rubber holster	gumové pouzdro pro MAVOMASTER	1 010,00
GOS-V071A	MAVOPROBE prodlužovací kabel - 3 m	Binder objímka - zástrčka serie 711	5 190,00
GOS-V072A	MAVOPROBE prodlužovací kabel - 5 m	Binder objímka - zástrčka serie 711	5 780,00
GOS-V073A	MAVOPROBE prodlužovací kabel - 10 m	Binder objímka - zástrčka serie 711	6 970,00
GOS-V074A	USB akabel	USB 2.0 typ A plug - Binder objímka, serie 711	2 640,00
GOS-V075A	USB kabel	USB 2.0 typ A plug - typ B micro zástrčka, délka 1 m	420,00

SADY

GOS-M538G	MAVOLUX LUX / UVA - sada	Sada obsahuje: MAVOMASTER, MAVOPROBE LUX / UVA, gumové pouzdro, hliníkový kufr, USB kabel, baterii, návod k obsluze, finální certifikát testu	47 380,00
GOS-M535G	MAVOLUX 5032 B - sada	Sada obsahuje: MAVOMASTER, MAVOPROBE LUX 5032 B, gumové pouzdro, hliníkový kufr, USB kabel, baterii, návod k obsluze, finální certifikát testu	37 010,00
GOS-M536G	MAVOLUX 5032 C - sada	Sada obsahuje: MAVOMASTER, MAVOPROBE LUX 5032 C, gumové pouzdro, hliníkový kufr, USB kabel, baterii, návod k obsluze, finální certifikát testu	28 720,00
GOS-M537G	MAVOMONITOR - sada	Sada obsahuje: MAVOMASTER, MAVOPROBE MONITOR, gumové pouzdro, hliníkový kufr, USB kabel, baterii, návod k obsluze, finální certifikát testu	44 420,00

Kód	název	popis	MOC s DPH
-----	-------	-------	-----------

Meřič mihotání světla

GOS-M610A	MAVOPAD	Měřič s dotykovým displejem, VLP senzor mihotání světla, 0.8 m prodlužovací kabel senzoru, li-ion baterie, plug-in power pack, USB kabel, dotykové pero, návod k obsluze, přenosná taška (plast), finální certifikát tesu	44 150,00
-----------	---------	---	-----------

SPEKTROMETRY

GOS-M521G	MAVOSPEC BASE	vč. al. kufru, pouzdra, femenu, nabíjecí baterie, USB kabel, nabíječka, 4GB Micro SD paměť a návod k použití	63 970,00
GOS-M530G	MAVOSPEC LITE	vč. přenosné tašky, pouzdra, femenu, nabíjecí baterie, USB kabel, nabíječka, 4GB Micro SD paměť a návod k použití	45 900,00

Příslušenství pro spektrometry

GOS-V070A	Li-Ion baterie	Li-Ion nabíjecí baterie pro MAVOSPEC BASE (náhradní)	860,00
GOS-V079A	USB kabel	USB 2.0 typ A plug - typ B micro zástrčka, délka 1 m	420,00

LUXMETRY

výroba bude ukončena ke konci roku 2024, náhradou bude MAVOLUX 5032B - sada M535G

GOS-503N	MAVOLUX 5032 B USB	Digitální luxmetr, třída B, hodnoty v luxech nebo kandelach, vč. al. tašky, USB kabelu, CD rom a baterií, SW -GLUX 2, vč. kabelu 1,5 m	35 530,00
GOS-503N-3M	MAVOLUX 5032 B USB	Digitální luxmetr, třída B, hodnoty v luxech nebo kandelach, vč. al. tašky, USB kabelu, CD rom a baterií, SW -GLUX 2, vč. kabelu 3 m	40 000,00
GOS-503N-5M	MAVOLUX 5032 B USB	Digitální luxmetr, třída B, hodnoty v luxech nebo kandelach, vč. al. tašky, USB kabelu, CD rom a baterií, SW -GLUX 2, vč. kabelu 5 m	40 450,00
GOS-503N-10M	MAVOLUX 5032 B USB	Digitální luxmetr, třída B, hodnoty v luxech nebo kandelach, vč. al. tašky, USB kabelu, CD rom a baterií, SW -GLUX 2, vč. kabelu 10 m	40 830,00

výroba bude ukončena ke konci roku 2024, náhradou bude MAVOLUX 5032C - sada M536G

GOS-M502N	MAVOLUX 5032 C USB	Digitální luxmetr, třída B, hodnoty v luxech nebo kandelach, vč. al. tašky, USB kabelu, CD rom a baterií, SW -GLUX 2, vč. kabelu 1,5 m	21 900,00
GOS-502N-3M	MAVOLUX 5032 C USB	Digitální luxmetr, třída B, hodnoty v luxech nebo kandelach, vč. al. tašky, USB kabelu, CD rom a baterií, SW -GLUX 2, vč. kabelu 3 m	26 350,00
GOS-502N-5M	MAVOLUX 5032 C USB	Digitální luxmetr, třída B, hodnoty v luxech nebo kandelach, vč. al. tašky, USB kabelu, CD rom a baterií, SW -GLUX 2, vč. kabelu 5 m	26 730,00
GOS-502N-10M	MAVOLUX 5032 C USB	Digitální luxmetr, třída B, hodnoty v luxech nebo kandelach, vč. al. tašky, USB kabelu, CD rom a baterií, SW -GLUX 2, vč. kabelu 10 m	27 060,00
GOS-M502B	MAVOLUX 5032 C BASE	základna pro Mavolux vč. baterie a návodu	13 900,00
GOS-M502C	MAVOLUX COMPACT	vč. tašky, baterie a návodu	13 900,00

Příslušenství pro Luxmetry

GOS-M516G	předsádka pro 10 mm difusor	světlotěsná předsádka pro sondy s 10 mm difusem (M503N/M502N)	6 200,00
GOS-5908-VO120	předsádka pro 20 mm difusor	Světlotěsná předsádka pro sondy s 20 mm difusem (M503G/M502G - starší typy)	6 200,00
GOS-M499G	Adapter - tabulka	Adapter, tabulka pro kontaktní měření	1 070,00
GOS-M520G	Transportní brašna plast	Přenosná taška (plast) pro Mavolux 5032 Base	2 200,00
GOS-V078A	USB kabel	USB 2.0 typ A – zástrčka Mitsumi mini, délka 1,5 m	420,00

MĚŘIČ LUMINISCE PROSTOROVÝ

GOS-M508G	MAVO-SPOT 2 USB	Digitální měřič luminiscence s měřicím senzorem pro světelné nebo zezadu prosvětlované plochy - monitory, TV obrazovky, prosvětlovací stoly (dopadající a održené světlo); vč. al. transportní ho kufru, USB kabelu, SW GLUX 2. CD rom a baterií - pro vzdálené měření	70 200,00
GOS-M504G	MAVO-MONITOR USB s měřicím senzorem	Digitální měřič luminiscence s měřicím senzorem pro světelné nebo zezadu prosvětlované plochy - monitory, TV obrazovky, prosvětlovací stoly (dopadající a održené světlo); vč. al. transportní ho kufru, USB kabelu, SW GLUX 2. CD rom a baterií - pro kontaktní měření	44 720,00

MĚŘIČ DIN 6868 - 157

GOS-M539G	DIN 6868-157 měřící kufr	Obsahuje: MAVO-SPOT 2USB, MAVOLUX 5032 c BASE vč. USB kabelu, baterie a návod v hliníkovém kufru s prostorem pro příslušenství pro MAVO-SPOT 2 USB	75 680,00
-----------	--------------------------	--	-----------

Příslušenství pro měření Luminiscence

GOS-M511G	Sonda	Měřicí sonda pro kontaktní měření, vč. adaptérového disku a krytu objektivu	9 750,00
GOS-M496G	Close-up 1 (51 - 100 cm)	Close-up 1 čočka (51 - 100 cm)	1 750,00
GOS-M497G	Close-up 2 (34 - 50 cm)	Close-up 2 čočka (34 - 50 cm)	1 750,00
GOS-M513G	Clona	Stray light screen	720,00
GOS-M514G	Nosný popruh	Nosný popruh	510,00
GOS-V078A	USB kabel	USB 2.0 typ A – zástrčka Mitsumi mini, délka 1,5 m	420,00

CERTIFIKÁTY KALIBRACE

GOS-H997B	Standardní certifikát o kalibraci pro Mavo Spot	Standardní certifikát o kalibraci pro Mavo Spot	10 760,00
GOS-H997B	Standardní certifikát o kalibraci pro světelné předsádky	Standardní certifikát o kalibraci pro světelné předsádky	10 760,00
GOS-H997B	Standardní certifikát o kalibraci pro měřicí sondu	Standardní certifikát o kalibraci pro měřicí sondu	10 760,00
GOS-H997B	Standardní certifikát o kalibraci pro MAVO MONITOR USB	Standardní certifikát o kalibraci pro Mavo monitor USB	10 760,00

Kód	název	popis	MOC s DPH
GOS-H997B	Standardní certifikát o kalibraci pro Mavolux 5032 B nebo C	Standardní certifikát o kalibraci pro Mavolux 5032 B nebo C	10 760,00
GOS-H997S	Standardní certifikát o kalibraci pro MAVOSPEC BASE	Certifikát o kalibraci pro MAVOSPEC BASE	18 210,00
GOS-H997U	Standardní certifikát pro irradiance UV-A (365mm)	Standardní certifikát pro irradiance UV-A (365mm)	10 760,00
GOS-H997V	Standardní certifikát pro iluminance a irradiance	Verze pro ZřP / NDT iluminance a irradiance UV-A (365mm)	15 310,00
GOS-H997G	Speciální kalibrace pro specifický bod měření < 50 klux nebo < 10 kcd/m ²	Speciální kalibrace pro specifický bod měření < 50 klux nebo < 10 kcd/m ²	1 870,00
GOS-H997K	Speciální kalibrace pro specifický bod měření 50 klux - 200 klux nebo 10 kcd/m ² - 50 kcd/m ²	Speciální kalibrace pro specifický bod měření 50 klux - 200 klux nebo 10 kcd/m ² - 50 kcd/m ² - až do 5 specifických měřících bodů	1 870,00
GOS-H997Z	Srovnávací hodnoty při 1900 lx	Srovnávací hodnoty 1900 lx pro barevné teploty 4055 K, 4905 K, 6670 K s detily použitého LED SPEKTRA	8 280,00
GOS-H997D	Standardní verze DAKKS certifikát o kalibraci výrobků Gossen, MAVOLUX	Standardní verze DAKKS certifikát o kalibraci výrobků Gossen Mavolux	18 620,00
GOS-H997F	Standardní DAKKS certifikát o kalibraci výrobků ostatních dodavatelů	Standardní DAKKS certifikát o kalibraci výrobků ostatních dodavatelů	22 340,00
GOS-H997E	Standardní verze DAKKS certifikát o kalibraci pro měření irradiance	Standardní certifikát pro irradiance UV-A (365mm)	14 900,00
GOS-H997N	Standardní verze DAKKS certifikát o kalibraci výrobků pro měření iluminance + irradiance	Standardní certifikát ZřP/NDT pro iluminance + irradiance UV-A (365)	19 450,00
GOS-H997H	Speciální DAKKS kalibrace pro specifický bod měření 1,75 lx - 2 klux nebo do 20 klx	Speciální DAKKS kalibrace pro specifický bod měření - 1,75 lx - 2 klx, nebo do 20 klx až pro 5 specifických měřících bodů	2 690,00